

技术参数

型号规格	连接杆长度	适配组件
BIM / BIIM / BIIM	160mm	通用
BIL / BIIL / BIIL	260mm	

钉仓类型	型号规格	缝合长度	钉仓颜色	成型前钉高	成型后钉高	最大摆动角度	适用穿刺器
不等高钉	BZ30RXF	30mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ30NXF	30mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ30GXF	30mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ45RXF	45mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ45NXF	45mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ45GXF	45mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ60RXF	61mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ60NXF	61mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ60GXF	61mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
不等高鹰嘴钉	BZ30RXY	30mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ30NXY	30mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ30GXY	30mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ45RXY	45mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ45NXY	45mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ45GXY	45mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ60RXY	61mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ60NXY	61mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ60GXY	61mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
等高钉	BZ30AXF	30mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ30BXF	30mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ30DXF	30mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15
	BZ45AXF	45mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ45BXF	45mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ45DXF	45mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15
	BZ60AXF	60mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ60BXF	60mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ60DXF	60mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15

B&N[®]
邦尼医疗
Bonnie Medical

禁忌症及注意事项详见说明书

苏械广审(文)第250211-31202号

一次性腔镜用

Disposable Endoscopic

直线型切割吻合器及组件

Linear Cutter Stapler and Reload

(苏械注准20192021597)



邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

地址: 江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话: 0519-8818 8331

邮箱: bnylkj2018@163.com

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



一次性腔镜用 直线型切割吻合器及组件

(苏械注准20192021597)

Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler and Reload

适用范围:


适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。



内侧 / Inner: 2.5mm
中间 / Middle: 2.5mm
外侧 / Outer: 3.0mm



内侧 / Inner: 3.0mm
中间 / Middle: 3.5mm
外侧 / Outer: 4.0mm



内侧 / Inner: 4.0mm
中间 / Middle: 4.5mm
外侧 / Outer: 5.0mm

